




EINFACHE MONTAGE
VIELSEITIG
KOMPAKT

Ei² iQ – Ei² iQ pH

1 QUICK-FIX MONTAGE

Das **Quick-Fix** Befestigungssystem ermöglicht eine **einfache und schnelle Montage** ohne Unterbrechung der Rohrleitung und **ohne Klebearbeiten**. Die Zelle kann **vertikal und horizontal** eingebaut werden.



2 LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG

Langlebige Titanplatten mit **exklusiver Beschichtung** sorgen für höchste Wasserqualität. Dank der unterschiedlichen Betriebsmodi: "**STANDARD**" – "**LOW**" – "**BOOST**" lässt sich die Produktion der Anlage perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.



3 FLEXIBEL UND WANDELBAR

Die **Ei² iQ pH** sorgt nicht nur für die optimale Wasserdeshinfektion. Das **integrierte pH-Modul** kontrolliert und steuert den pH-Wert Ihres Poolwassers. Der **optionale Redox-Kit** erweitert die Funktionalität Ihrer Ei² iQ pH um eine automatische **Redox-Messung**. So wird auch die Chlorproduktion regelmäßig **den aktuellen Anforderungen Ihres Pools angepasst**.



SPEZIFIKATIONEN



KONNEKTIVITÄT

Fluidra Pool App Anbindung dank eingebettetem Bluetooth und WLAN

STOP

SICHERHEITSFUNKTION

schaltet automatisch bei zu geringem Wasserdurchfluss in der Zelle ab.



FAST WARTUNGSFREI

selbstreinigende Elektrode durch Polaritätsumkehr.



ZUVERLÄSSIG UND LANGLEBIG

Titan-Elektroden mit einer exklusiven Alloy-Beschichtung.



2 JAHRE UNEINGESCHRÄNKTE GARANTIE⁽¹⁾

für die Steuereinheit und Elektrode, egal wodurch der Schaden entstanden ist.

TECHNISCHE DATEN

Modelle	Ei ² iQ 12	Ei ² iQ 20	Ei ² iQ 25
Wasservolumen bei 8h Filterdauer pro Tag	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Chlor-Produktion	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Bedienoberfläche	benutzerfreundliches Touch-Display		
Produktionseinstellung	0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100 %		
Low Modus	einstellbar von 20 - 80%		
Boost Modus	100% Leistung für 24h		
Polaritätsumkehr	Ja, einstellbar und Testmodus		
Salzgehalt (empfohlen/minimal)	4 g/l (min: 3,5 g/l, max: 10 g/l)		

OPTIONALES ZUBEHÖR



Redox-Kit
nur für Ei² iQ pH



Anschraubhilfe

FÜR WELCHE POOL-TYPEN?

1 FÜR ALLE ARTEN VON POOLS

- Einfach zu installieren bei neuen und bestehenden Pools (außer Edelstahl)



2 WASSERVOLUMEN IN GEMÄSSIGTEM KLIMA

- Bis zu 110 m³ bei 8 Stunden Filterdauer pro Tag



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Montagekit Zelle



Duchfluss-Sensor



Wandhalterung



Temperatur Sensor

TECHNISCHE DATEN

Modelle	Ei ² iQ pH 12	Ei ² iQ pH 20	Ei ² iQ pH 25
Wasservolumen bei 8h Filterdauer pro Tag	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Chlor-Produktion	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Bedienoberfläche	benutzerfreundliches Touch-Display		
Produktionseinstellung	0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100 %		
Low Modus	einstellbar von 20 - 80%		
Boost Modus	100% Leistung für 24h		
Polaritätsumkehr	Ja, einstellbar und Testmodus		
Salzgehalt (empfohlen/minimal)	4 g/l (min: 3,5 g/l, max: 10 g/l)		

Salzwasser-Systeme bieten eine automatische, effiziente und sehr hautfreundliche Wasserdesinfektion. Sie sind einfach zu bedienen und fast wartungsfrei.